Уличные IP-камеры RVi-CFG72/R
Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru

Уличные IP-камеры RVi-CFG72/R

Камера видеонаблюдения RVi-CFG72/R (КВ) предназначена для осуществления круглосуточной передачи видеосигнала сцены охраняемой зоны на оборудование сбора, отображения и хранения видеоинформации, пункта автономной или централизованной охраны.

Телевизионный сигнал, формируемый КВ, может выводиться на персональный компьютер, видеорегистратор или другое центральное оборудование поддерживающее прием сигналов по сети Ethernet.
Основой КВ является фотоприемная матрица, принцип действия которой основан на использовании фотоэлектрического преобразования, последовательного считывания накопленных зарядов и их передачи на последующие каскады усиления и преобразования.

Технические характеристики

Тип камеры	**RVi-CFG72/R**
Сенсор	1/3” КМОП, прогрессивная развертка, 4Мп
Переключение день/ночь	Механический ИК-фильтр
Объектив (угол обзора горизонтальный)	Моторизованный 2.7-12мм
Нижний порог чувствительности	0.01 Лк (Цвет) / 0,001 Лк / 0 Лк (ИК вкл.)
Отношение сигнал/шум	более 50 дБ
Дальность ИК-подсветки	до 30 м
Система шумоподавления	2D/3D-NR
Компенсация фоновой засветки	BLC / HLC / WDR (120dB)
Максимальное разрешение изображения, скорость трансляции	Основной поток: 2592*1520/2560*1440/2304*1296/1920*1080 – 25к/с Дополнительный поток: 704*576 – 25к/с (с поддержкой битрейта в диапазоне от 40 до 8192 Кбит/сек)
Оверлей	Отображение титров до 32 символов (более – опция)
Формат сжатия видео	H.264 HP,MP,BP/ H.265 / MJPEG
Формат сжатия аудио	G.711ulaw/alaw, RAW PCM
Методы сжатия	CBR / VBR
Кол-во потоков с различными параметрами	3
Сетевой интерфейс	10/100Base-T Ethernet порт
Аудио интерфейс	Встроенный микрофон с акустической дальностью 4м и частотой 300 Гц – 4 кГц, 1вх/1вых
Тревожный цифровой интерфейс	1вх/1вых
Слот для карт памяти	MicroSD до 128ГБ
Сетевые протоколы	TCP/IP, IPv4/v6, HTTP/HTTPS, FTP, DNS/DDNS, DHCP, PPPoE, ARP, RTP, RTSP, QoS, UDP, NTP, IGMP, ICMP, UPnP, 802.1x, SNMP, **ONVIF PROFILE S**
DHCP	Поддержка настройки IP адреса статическим методом и по протоколу DHCP. До получения адреса по протоколу DHCP или до установки статического IP адреса заказчиком вручную камера должна быть доступна по статическому IP адресу «по умолчанию», согласованному с заказчиком
Сетевые инструменты	Встроенный web-сервер (Internet Explorer, Google Chrome, Firefox Mozilla, Opera)
Интерфейс управления	Открытый кроссплатформенный API
Программное обеспечение	Специальная версия встроенного ПО, не позволяющая проводить обновление до общедоступной версии, не позволяющая сменить настройки по умолчанию. Настройки «по умолчанию» выставляются в соответствии с требованиями заказчика; функция «Антикража», позволяющая получать владельцу протоколы (Log) подключения.

Питание	PoE (802.3af) / DC 12 В, не более 7 Вт
Степень защиты	IP66 / IP67, IK10
Рабочая температура	-40°C... +60°C (при относительной влажности до 95%)
Вес нетто	880 г
Заземление	Да
Габаритные размеры	Ø139 мм × 117 мм

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru