

IP-камеры специализированного назначения RVi-CFP10/75F28 rev. D

Технические характеристики



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru

IP-камеры специализированного назначения

RVi-CFP10/75F28 rev. D

В основе модели RVi-CFP10/75F28 rev. D лежит 1-мегапиксельный светочувствительный сенсор, который позволяет формировать видеопоток с максимальным разрешением 1280x720 пикселей и скоростью трансляции 25 к/с. Камера оснащена объективом с фокусным расстоянием 2.8 мм (угол обзора 65.4°).



Для обеспечения круглосуточного наблюдения на объекте, IP-камера оснащена ИК-подсветкой, рассчитанной на дальность до 30 метров, а также механическим ИК-фильтром, обеспечивающим точную передачу цветов в условиях хорошей освещенности и высокую чувствительность при слабом освещении.

Питание IP-видеокамеры осуществляется от источника постоянного тока 12 В, либо от сетевого устройства по стандарту PoE (IEEE802.3af).

Технические характеристики

Матрица

Чувствительность	0.09 лк @ F2.0 цвет / 0 лк @ F2.0 ч/б (ИК вкл.)
Электронный затвор	1/3 - 1/1000000 с
Физический размер матрицы	1/2.7"
Тип матрицы	КМОП

Объектив

Дальность обнаружения (макс.)	29.4 м
Дальность распознавания (макс.)	5.9 м
Дальность идентификации (макс.)	2.6 м
Управление диафрагмой	Нет
Фокусное расстояние (мин.)	2.8 мм
Угол обзора по горизонтали (макс.)	112 °
Угол обзора по вертикали (макс.)	60 °
Тип объектива	Фиксированный

Режим «День/ночь»

Механический ИК-фильтр	Есть
Адаптивная ИК-подсветка (Smart-IR)	Есть
ИК-подсветка	30 м

Видео

Разрешение, частота кадров первый поток	1080P (1920 × 1080), 25к/с; 960P (1280 × 960), 25к/с; 720P (1280 × 720), 25к/с
Разрешение, частота кадров второй поток	D1(704×576), 25к/с; VGA (640×480), 25к/с; CIF(352×288), 25к/с
Экспозиция	Автоматическая; Ручная
Максимальное разрешение	2 Мп
Частота кадров при максимальном разрешении	25 к/с
Компенсация засветки	HLC; BLC; D-WDR
Поддерживаемые видеокодеки	H.264; H.265; H.264+; H.265+; MJPEG
Дополнительно	ROI
Система шумоподавления	3D DNR

Аудио

Поддерживаемые аудиокодеки	Нет
Встроенный микрофон	Нет
Аудио вход	Нет
Аудио выход	Нет

Функции

Тревожные выходы	Нет
Поддержка карт памяти	Нет
Композитный видеовыход (BNC)	Нет
Тревожные входы	Нет

Сеть

Безопасность	IP Filter
Сетевые протоколы	TCP/IP; IPv4; UDP; RTP; RTCP; RTSP; HTTP; DHCP; DNS; FTP; NTP; P2P
Сетевой интерфейс	10Base-T/100Base-TX Ethernet

Видеоаналитика

Видеоаналитика	Детектор движения
----------------	-------------------

Интеграция

Программный интерфейс	ONVIF; API
-----------------------	------------

Эксплуатация

Тип электропитания	DC 12 В
Электропитание по PoE	PoE 802.3af
Противоударность	IK10

Диапазон рабочих температур	-40 ... 60 °C
Высота	81 мм
Диаметр	109.9 мм
Вес	340 г
Класс защиты	IP67
Материал корпуса	Металл
Максимальная потребляемая мощность	4 Вт

Архангельск (8182)63-90-72
 Астана (7172)727-132
 Астрахань (8512)99-46-04
 Барнаул (3852)73-04-60
 Белгород (4722)40-23-64
 Брянск (4832)59-03-52
 Владивосток (423)249-28-31
 Волгоград (844)278-03-48
 Вологда (8172)26-41-59
 Воронеж (473)204-51-73
 Екатеринбург (343)384-55-89
 Иваново (4932)77-34-06

Ижевск (3412)26-03-58
 Иркутск (395)279-98-46
 Казань (843)206-01-48
 Калининград (4012)72-03-81
 Калуга (4842)92-23-67
 Кемерово (3842)65-04-62
 Киров (8332)68-02-04
 Краснодар (861)203-40-90
 Красноярск (391)204-63-61
 Курск (4712)77-13-04
 Липецк (4742)52-20-81
 Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
 Москва (495)268-04-70
 Мурманск (8152)59-64-93
 Набережные Челны (8552)20-53-41
 Нижний Новгород (831)429-08-12
 Новокузнецк (3843)20-46-81
 Новосибирск (383)227-86-73
 Омск (3812)21-46-40
 Орел (4862)44-53-42
 Оренбург (3532)37-68-04
 Пенза (8412)22-31-16
 Казахстан (772)734-952-31

Пермь (342)205-81-47
 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Рязань (4912)46-61-64
 Самара (846)206-03-16
 Санкт-Петербург (812)309-46-40
 Саратов (845)249-38-78
 Севастополь (8692)22-31-93
 Симферополь (3652)67-13-56
 Смоленск (4812)29-41-54
 Сочи (862)225-72-31
 Ставрополь (8652)20-65-13
 Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
 Тверь (4822)63-31-35
 Томск (3822)98-41-53
 Тула (4872)74-02-29
 Тюмень (3452)66-21-18
 Ульяновск (8422)24-23-59
 Уфа (347)229-48-12
 Хабаровск (4212)92-98-04
 Челябинск (351)202-03-61
 Череповец (8202)49-02-64
 Ярославль (4852)69-52-93

Единый адрес для всех регионов: rkv@nt-rt.ru || www.rvi.nt-rt.ru